

Descrição:

A TEXTURA GRAFIATO SUPERMASSA é um revestimento externo, base água, composto de resina acrílica, cargas minerais e aditivos químicos, usada para proporcionar resistência, durabilidade e alta qualidade ao acabamento rústico do tipo GRAFIATO, em ambientes internos e externos. Possui um ótimo custo benefício, hidrorrepelência, alto rendimento, acabamento fosco.

Aplicações:

A TEXTURA GRAFIATO Supermassa é indicada para ambientes externos e internos como fachadas, muros e paredes externas, sala, quarto, cozinha e garagem, entre outros, em bases de reboco, concretos, massa acrílica ou corrida.

Vantagens da aplicação:

- Excelente custo-benefício;
- Acabamento em estilo grafiato;
- Alto rendimento;
- Alto potencial de hidrorrepelência;
- Compatível com vários tipos de base;
- Baixo odor;
- Pronta para uso;

Instruções para Aplicação

Preparo da base:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas, conforme a norma ABNT NBR 13245.

PINTURA CONVENCIONAL: aplicar uma demão de Selador Acrílico Pigmentado Supermassa diluído conforme indicação. Posteriormente aplicar duas demãos de Massa Corrida ou Massa Acrílica Supermassa, para em seguida receber de duas a quatro demãos de Tinta Acrílica Econômica Supermassa.

CONCRETO, GESSO E BLOCOS DE CIMENTO: aplicar previamente Fundo Preparador de Paredes Supermassa. **REBOCO NOVO:** aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias e aplicar Selador Acrílico Pigmentado Supermassa. Caso não seja possível aguardar a cura, esperar a secagem da superfície e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Supermassa.

REBOCO FRACO, DESAGREGADO, CAIAÇÃO OU COM PARTES SOLTAS: Remover o máximo possível lixando ou escovando, eliminar o pó e aplicar Fundo Preparador de Paredes Supermassa.

TEXTURA GRAFIATO

IMPERFEIÇÕES ACENTUADAS NA SUPERFÍCIE (buracos grandes, desníveis, etc.): corrigi-las previamente com Argamassa Supermassa e cimento.

MANCHAS DE GORDURA OU GRAXA: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.

PARTES MOFADAS: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 5 horas, enxaguar bem e aguardar a secagem.

SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar para eliminar o brilho, escovar a poeira e limpar com um pano embebido em água.

Aplicação:

Antes de utilizar homogeneizar o produto. Aplicar com rolo de lã uma demão de Selador Acrílico Pigmentado Supermassa, e deixar secar no mínimo 6 horas, para aplicação do acabamento. Espalhar o produto com uma desempenadeira lisa de aço, em seguida, para promover o efeito grafiato, passar uma desempenadeira PVC em movimento de cima para baixo ou de baixo para cima por toda a extensão da aplicação, pode também optar por movimentos circulares, o que proporcionará um acabamento rústico circular. . Por se tratar de revestimento com aplicação personalizada, recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo. Produto pronto para uso, não recomendado diluição.

Nota: Sempre faça uso dos EPI's para aplicação de qualquer produto (Botas, luvas, óculos contra respingos e máscara).

Restrições

Não aplicar o produto em:

- Bases excessivamente úmidas;
- Como correções de trincas ou fissuras;
- Sob condições climáticas desfavoráveis (chuva).

Propriedades

Base química: Emulsões acrílicas e aditivos químicos;

Aspecto: Pastoso;

Cor: Variadas;

Número de demãos: De 1 a 2;

Massa específica: 1,8 g/cm³;

Rendimento: Galão 5 kg: 1,6 m² / Balde 25 kg: Até 8 m²

Acabamento: Rústico.

Tempo De Secagem: Ao toque: 1h / Final: 4h.

Fornecimento e Armazenamento

O produto TEXTURA GRAFIATO é fornecido em galões de 5 kg e baldes de 25 kg. Deve ser mantido em local seco e ventilado, em sua embalagem original e abrigado à exposição direta ao sol. Este produto deve ser mantido longe do alcance de crianças, válido por 24 meses a partir de sua data de fabricação.

Informações de segurança

Evitar a inalação de vapores

Em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Evitar a exposição prolongada e o contato com a pele

Em caso de contato com a pele, enxágue a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.

Evitar que respingos entrem em contato com os olhos

Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em casos de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação contate um médico.

Não ingerir e manter longe do alcance de crianças e animais

Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a vítima esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Para mais informações, consultar a FISPQ do produto.