

Descrição:

O EFEITO MÁRMORE Supermassa é uma massa de revestimento para efeito decorativo, base água, de acabamento extra liso, que imita o efeito da pedra de mármore em paredes e tetos. O produto é composto por resina acrílica, agregados minerais e aditivos químicos que juntos conferem excelente trabalhabilidade, acabamento vitrificado e brilhoso, aderência e resistência ao produto.

Áreas de Aplicações e Vantagens:

O EFEITO MÁRMORE SUPERMASSA pode ser usado em paredes e tetos (fundo de laje), em áreas internas e externas, aplicado em camadas finas. Ideal para ambientes residenciais e comerciais. Proporciona:

- Acabamento extra liso vitrificado
- Altíssimo rendimento e alta performance
- Imita o acabamento de pedra de mármore
- Fácil aplicação e rápida liberação

Instruções para Aplicação

Preparo da base:

O Cimento queimado Supermassa é um produto de acabamento final, sendo assim, a base precisa está pronta para receber o produto. Certifique-se que a base se encontra sem desvios de planeza, ou excessivamente rugosa, quanto mais lisa e menos rugosa estiver a base, maior será o rendimento do produto. Se necessário, realizar o nivelamento e preparação da base com Massa Corrida ou Acrílica Supermassa, aguardar 72 hs e prosseguir com revestimento.

É obrigatório o uso de selador, primer ou tinta standard (tonalidade levemente mais clara que a do cimento a ser aplicado) antes da aplicação do revestimento de cimento queimado.

Nota: Certificar-se de que a temperatura da base está entre 10 e 30 °C.

Preparo e Aplicação:

O produto Efeito Mármore Supermassa já vem pronto para uso. Para aplicação do produto, utilize uma desempenadeira de aço apropriada para efeitos decorativos (pontas arredondadas), faça uma camada de base de 1 a 2 mm, após o intervalo de 4 hs passe uma segunda demão mais fina com a movimentação de queima do produto para acabamento mais liso e vitrificado, esta etapa pode ser acelerada com uso de soprador de ar quente, reduzindo o tempo de aplicação entre demãos. Para reprodução de acabamento em mármore, use pigmento base água de sua preferência para o desenho dos veios, ao final aplique uma fina camada do produto para fixação e conservação dos veios durante o polimento. para finalização do produto, usar sequenciamento de lixas com auxílio de politriz, 320,

EFEITO MÁRMORE

400, 600, 800, 1000 e 2000. Pode ser usada uma cera de carnaúba ao final do polimento para potencialização do brilho.

Atenção...

- Não aplicar como revestimento em bases de madeira ou metais;
- Usar mão de obra qualificada e sob supervisão técnica;
- Sempre faça uso dos EPI's para aplicação de qualquer produto (Botas, luvas, óculos de proteção e respirador).

Propriedades

Aspecto: Pastoso;

Espessura máxima: 5 mm

Cores: Branco e Preto;

Consumo: 0,3 kg/m²;

Espessura P/Demão 0,5 a 2 mm;

Intervalo entre demãos: 4 horas.

¹O consumo pode variar de acordo com as condições da base

Fornecimento e Armazenamento

O EFEITO MÁRMORE SUPERMASSA é fornecido em galões de 5 kg. Deve ser mantido em local seco e ventilado, protegido da chuva, do sol e do calor, sobre estrados, distante no mínimo 10 cm das paredes e em pilhas de no máximo 1,5 m de altura. Este produto deve ser mantido longe do alcance de crianças, válido por 24 meses a partir de sua data de fabricação.

Informações de segurança

Evitar a inalação do pó

Em caso de inalação, remova a pessoa para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Evitar a exposição prolongada com a pele

Em caso de contato prolongado com a pele, enxágue a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.

Evitar que o produto entre em contato com os olhos

Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em casos de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação contate um médico.

Não ingerir e manter longe do alcance de crianças e animais

Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a pessoa esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Para mais informações, consultar a **FISPQ** do produto.